

ブリッツスクリード



仕様	
セクション	2540/1320/710mm
トス高	407mm
トス幅	381mm
動力	ガソリンエンジン
能力	最大40m <sup>2</sup> /h

特徴

コンクリート用簡易フィニッシャー  
セクションの組み合わせで最長10mまで可能  
低スランプのコンクリート打設に最適  
打設仕上げ精度が±3mm (3mの場合)が可能

ブルフロート



仕様	
施工面	(縦)200mm (幅)1200mm
ハンドル	5.4m(3本)
重量	9.6Kg
動力	エンジン

特徴

フロートアルミ部分にエンジンを装備  
振動を与える事でしっかりとコンクリートを締め固める  
ブリッツスクリードの使用出来ない狭い場所での施工に最適

2軸ミキサー



仕様	
全長	2500mm
全幅	1400mm
全高	1750~2350mm
重量	1500Kg
動力	三相200V-30A

特徴

2軸に特殊ブレードを設置し短時間で混ぜ合わせる事が可能  
スチールファイバーコンクリートの攪拌に最適  
早強セメント・超速硬セメントにも対応

工事請負やレンタル・販売の御見積から作業内容に関するアドバイス・ご提案等、カンエツは迅速にトータルサポート致します。 ☎ 0120-771-369



株式会社 **カンエツ**

詳しくはホームページへ...  
<http://www.kan-etsu.co.jp>

カンエツ

検索



KAN-ETSU Corporation

本社：〒359-0014 埼玉県所沢市亀ヶ谷405番地1 TEL.04-2941-6888 FAX.04-2946-8040  
海外オフィス：英国ロンドン・米国シカゴ / 海外工場：中国福建省 / E-mail: info@kan-etsu.co.jp

建築許可：知事許可(般-24)第50328号 建築、とび・土工、左官、防水、塗装工事業

リニューアル事業、建築・土木事業、特殊小型機械の販売・レンタル・修理業、環境資材事業、防犯カメラ設置事業

パイオニアカンパニーから  
選ばれ続けるベストパートナーへ



ISO 9001:2008 本社・本社機械センター認証取得