

■ 製品カタログ



PORTAMIX™

MIXED BY INNOVATION



1990年代に世界初の移動式コンクリートミキサーを作ってから、
Portamix はセルフレベルング材をはじめとする各種セメント材を扱う
プロフェッショナルの間で、確固たる地位を築いています。

世界中の主要建材メーカーや請負業者から
信頼されている Portamix は、
革新的な、より良い製品を作り続けています。

PORTAMIX™
MIXED BY INNOVATION



MEGA HIPPO[®] メガヒッポ

MIXING STATION ミキシング・ステーション

強力なモーター

重く粘度の高い材料を混合するモードも備えた、パワフルなモーター。

安全第一

安全スイッチが内蔵されています。

Gen-2 モデル

Gen-2 モデルはさらに高度な制御が可能でバランスがとれています。詳細は下記をご覧ください。

簡単に調節・交換

多段ストップピンにより、モーターの高さ調整やパドル交換が簡単に行えます。

取り扱いが簡単

運搬と流し込みをバランスよく行うためのマルチポジションハンドル。

堅牢かつコンパクトな設計

剥がれにくいパウダーコーティングの本体と土台は、標準的な出入口を通ります。

X シリーズホイール

オプション:Xシリーズホイールは、凸凹の多い現場に最適です。



防塵対策

混合の際に粉塵を出さないため設計されたダストポート。蓋を使うとより効果的です。

効率アップ

柔軟なライナーにより、混合と洗浄の両方の効率が向上します。

正確に注入

成形された注ぎ口により、材料を滞留させることなく正確に注ぐことができます。

巨大なキャパシティ

安全に扱える容量が 100L / 160kg と大きく、一度に最大 6 袋まで扱うことができます。

角度のコントロール

流し込みの際に角度をコントロールしやすいレバー。

長寿命

耐久性の高い中密度ポリエチレン樹脂製で、混合時の摩耗を最小限に抑えます。

なめらかな回転

Fシリーズホイールは、平らな床面での操作に最適で、的確な場所に流し込むと同時に広げることができます。

主な特徴

- 操作性に優れ、素早く混ぜ、流し、広げる
- 幅広い種類の建築材料を扱えます
- 一人でも簡単操作
- 時間、労力、人件費を削減
- しっかり混合、流し込みができ飛び散ることもありません
- 粉塵吸い込み口に集塵機を接続でき混合中の粉塵の飛散を防ぎます
- 清掃が簡単



おおよそのサイズ感

Mega Hippo Gen-II の特徴

Mega Hippo Gen-II は通常の Mega Hippo と同じですが、上部ハンドルの位置を高くすることでバランスを改善し、移動や流し込みの際の操作が容易になりました。

バランスが改良されたことにより、Mega Hippo Gen-II は重くて粘度の高い材料を容易にかつ正確に流し込むことができます。






機能的な蓋

安全性：
粉塵の付着や吸い込みを軽減します。

粉塵の飛散を制御：
容器から漏れる粉塵を減らします。

清潔さ：
キャニスターからの飛沫の飛び散りを軽減します。



防塵対策

しっかり連結できる 58 mm の排気口により、粉塵を最小限に抑えます。本体には同じポートが付いており、蓋はきちんと合わさるように形作られているため、有害な粉塵が舞うことを最小限に抑えられます。



柔軟なライナーが中断時間を削減、材料混入を防止

弾力があり柔軟なライナーは清掃が簡単です。ライナーごと交換することで、異なる材料の混入を防ぎます。丈夫で長持ちします。柔軟なため、容器を手で押してゆがめると汚れが簡単に剥がれ落ちます。樹脂、エポキシ、その他の洗浄が難しい材料に最適です。



車輪は選択可能

Fシリーズ：
滑らかに移動でき、平らな床面に最適です。建材を正確な位置で、注ぐと同時に広げることができます。
Xシリーズ：
凸凹の多い現場に最適です。注ぎ口の位置が高くしてあり、バケツやカートに直接注ぐことができます



Mega Hippo Gen-2 オプション

重量があり粘度の高い材料を簡単かつ正確に注げるよう、バランスを改善しました。

上部ハンドルが 200mm 高くなり、バランスがさらに良くなり、操作や注ぐ際の操作性が向上しました。



パドルの設計とオプション

パドルは、素早く効率的にセメントやモルタルを掏い上げたり切り込んだりするように設計されており、継続的にしっかり混合し、色剤や添加剤を徹底的に混ぜ合わせます。
フルサイズパドルは 4 袋以上用、ハーフサイズパドルは 1 ~ 3 袋用に設計されています。

MEGA HIPPO 仕様 比較表

型番	Gen-II Series				Original Series	
	PMHX80HD	PMHX80HD-110	PMHX80	PMHX80-110	PMH80	PMH80-110
モーター型	PH2516R	PH2516R-110	PH1816S	PH1816S-110	PH1816S	PH1816S-110
使用電力	2300	2500	1800	1800	1800	1800
電圧	220-240	110	220-240	110	220-240	110
回転数	1 st Gear 170 / 2 nd Gear 270 / 3 rd Gear 390			1 st Gear 220 / 2 nd Gear 670		
本体素材					PH714	
蓋素材					PH718	
ライナー					PH705	
パドル (フルサイズ)					TW226D-M16 Thread mount	
パドル (ハーフサイズ)					TW226-M16 Thread mount	
車輪タイプ					PH400 F-Series Castor Kit	
容量	6x 20kg袋と練り水 (85L / 160 kg)					
重量	55kg		52kg		48kg	
寸法	605W x 810D x 1400H (mm)				605W x 750D x 1400H (mm)	



株式会社 **カンエツ**

本社：〒359-0014 埼玉県所沢市亀ヶ谷405番地1 TEL.04-2941-6888 FAX.04-2946-8040
海外オフィス：英国・ロンドン/海外工場：中国・福建省、タイ・ラオーン E-mail: info@kan-etsu.co.jp

◆ 建築許可：埼玉県知事 許可(般-4)第50328号 建築工事業、とび・土工事、防水工事、左官工事、塗装工事

ホームページもご覧ください   
<http://www.kan-etsu.co.jp>



ISO 9001:2015