

ラピッドリフロア

# Rapid Refloor

Repair Concrete Defects like Bolt Holes and Pop Outs

## コンクリート表面クラック・欠損部補修材



コンクリート表面の剥落、クラック、欠損跡などの補修、修復に。



600 ml(300+300)デュアルカートリッジ  
250ml カートリッジ  
※スタティックミキサー付き

### 5つの特徴

- 既存床の色に合わせた豊富なカラーバリエーションで対応可能です。
  - 20分～30分で重量のある台車や、フォークリフト等の通行が可能です。※20℃の場合
  - 30分で余剰材を取り除く研磨が可能です。※20℃の場合
  - 粘度が低いため、0.4 mm幅の狭いクラックにも充填できます。
  - 本製品は無臭で、危険物扱いではありません。
- ・構造強度のあるポリウレタン / ポリウレアの組み合わせで 100%構成されています。硬化後、ラピッドリフロアは、硬い構造強度のあるポリマーになり (シヨアD 硬度 / 硬度の表示値 70-75. B)



### ■カラー

この色見本は一例です。これ以外の色も作ることができます。  
※250ml カートリッジは◆印のついた色のみになります。

Agreeable Gray	Cardboard	Fawn Pebble	Limestone	◆Ryno Gray	Antique Cork	Cast Iron	Fine Wine
Meijer Brown	Safari	Basil	Chateau Gray	French Roast	Mocha Brown	Sierra Redwood	Bavarian Oak
Clear/Natural	Gauntlet Gray	Moony Gold	◆Standard Gray	Black	Cobble Brown	Grand Canal	Oiled Teak
Terra Cotta	Black Fox	Curry	Gray Area	Outerspace	Traffic Yellow	Brevity Brown	Dark Knight
High Tea	◆Pester	Turkish Coffee	Brick Paver	Deep Sea Dive	Intellectual Gray	Porpoise	◆Warm Stone
Brownstone	Dorian Gray	Kak Green	Relic Bronze	Well Bred Brown	Burnt Sierra	◆Oxide Gray	Leis Brown

### ■使用箇所

- ・紫外線による変色が始まる恐れがあるため屋外には適しません。
- ・弾性がないため、振動のある箇所には適しません。

### ■テクニカルデータ

- ゲルタイム※ ..... 5～8分  
※注入剤が流動性を失い、粘性が急激に増加するまでの時間
- 指に付着しなくなるまでの時間 ..... 1～2分
- 交通可能時間 ..... 15～30分後
- 匂い ..... 無臭
- 収縮 ..... なし
- ASTM インターナショナル(世界最大・民間・非営利の国際標準化・規格設定機関)に適合しています。

販売代理店

■輸入総合代理店・お問い合わせ



〒359-0014 埼玉県所沢市亀ヶ谷405番地1  
TEL.04-2941-6888 E-mail: info@kan-etsu.co.jp  
FAX.04-2946-8040 HP: http://www.kan-etsu.co.jp